

Fuga-Glitter

Блестки для Fugalite® Eco и Fugalite® Eco Invisible.

Добавка к Fugalite® Eco и Fugalite® Eco Invisible для придания металлизированного декоративного эффекта.



ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Лёгкое смешивание
- Постоянный блеск
- Отличная химическая стойкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Добавка к Fugalite® Eco и Fugalite® Eco Invisible для придания металлизированного эффекта.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение

Перемешать Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible часть А с Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible часть В до получения однородной массы.

Добавить Fuga-Glitter Gold или Silver в рекомендуемом количестве (около 100 грамм на каждую упаковку Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible).

Перемешать вручную с помощью мастерка, затем для получения однородной массы, перемешивать низкоскоростной (≈ 400 об./мин.) спиральной мешалкой в направлении снизу вверх, во избежании распыления в воздухе.

После получения однородной смеси, нанести Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible с добавкой, перейти к обычным операциям отделки и очистки. Для проверки эстетического эффекта, произвести пробное нанесение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

| | |
|-------------------------|--|
| Рекомендуемая дозировка | 100 г / 1 упаковка Fugalite® Eco – Fugalite® Eco Invisible |
| Материал | полиэстер |
| Форма | гексагональная пирамида |
| Размеры | $\approx 0,2$ мм |
| Плотность | $\approx 1,38$ кг/дм ³ |
| Цвет | серебрянный / золотой |
| Химстойкость | II класс |

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- порошкообразный и лёгкий продукт: обратить внимание на то, чтобы не распылять в воздухе при замешивании
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в ноябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 12.13); подтверждаем, что с течением времени она может дополниться и/или измениться фирмой KERAKOLL SpA, также возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указание общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl