FILA**SATIN**

ЗАЩИТНЫЙ ВОСК С САТИНИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

- **ТЕРРАКОТА**
- **КЛИНКЕР**
- **КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ**

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает не глянцевый натуральный камень (известняк, песчаник, сланец и пр.), красный керамогранит, не остекленный клинкер и различные виды терракоты.
- Идеально подходит как для обработки, так и обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Является самополирующимся средством, но может полироваться для восстановления или повышения степени блеска.
- Три функции в одном: защищает, ухаживает и обеспечивает отличную обработку для напольных покрытий.
- Новый оригинальный сатинированный эффект.
- Идеально подходит для напольных покрытий из драгоценных материалов: подчеркивает красоту поверхности.
- Простое нанесение и максимальный результат.
- Не образует покрытие, требующее специального ухода.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Разведение: *может использоваться как в чистом, так и разведенном виде в зависимости от ситуации.*

На чистое и сухое напольное покрытие нанести равномерный слой средства с помощью тряпки или другого подходящего инструмента. Через один час нанести второй слой поперек первого. Примерно через полчаса напольное покрытие готово к эксплуатации. Для придания большей степени блеска потереть полировочной машинкой или шерстяной тряпкой.

*При нанесении на терракоту и камень с высокой степенью впитывания (например, тосканский песчаник, серый вулканический туф, трахит) рекомендуется нанести предварительный слой водоотталкивающего средства, такого как FILA**FOB** или FILA**W68**.*

Для обслуживания:
*Восстановление блеска (через 2-3 месяца): после чистки поверхности раствором FILA**CLEANER** (1:200), нанести FILA**SATIN**, разведя 500 мл средства в 5 литрах воды. Для получения большей степени блеска после высыхания поверхности (примерно через час) потереть полировочной машинкой или шерстяной тряпкой.*

Восстановление защиты (1 раз в год): нанести неразведенный воск тряпкой, валиком или другим подходящим инструментом. Когда поверхность высохнет (примерно 1 час), приступить к полировке.

Внимание:
Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ).

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:	
ТЕРРАКОТА	**30 м2**
Камень	**30/40 м2**

"Указан примерный расход для одного слоя"

Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
• Не допускать замораживания средства в канистре. Хранить при комнатной температуре.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

СОСТАВ
Эмульсия синтетических смол, полимерные дисперсии, отдушка и специальные добавки.

ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

Содержит: 2,2,2"- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) триэталон.
Может вызывать аллергические реакции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: цветочный букет
Плотность: 1,010 кг/л
pH: 8,1

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.