Люки под плитку «Формат КН»

Стальные люки под плитку с распашной дверцей

«Формат КН» – разработанная в 2005 году серия люков под плитку компанией «ППК «Практика». Проверенные временем, надежные стальные люки с распашной дверцей отличаются от алюминиевых люков «Евроформат» более низкой стоимостью и упрощенной системой регулировки.

Сварная рама люка

Рама люка сварена из стальной трубы прямоугольного сечения, которое зависит от габаритов люка, и покрыта желтой порошковой краской.

Штампованная двухзвенная петля

Двухзвенная неразборная петля люка «Формат КН» изготовлена с применением штампованных элементов и обладает достаточным запасом прочности. Рабочая нагрузка для такой петли составляет от 5 до 30 кг, в зависимости от размера люка, что позволяет выбрать любые отделочные материалы: от мозаики до натурального камня толщиной не выше 15 мм.

Дверца люка

Дверца люка «Формат КН» собрана по технологии «сэндвич» и представляет из себя стальной лист с закрепленным на нем влагостойким листом ГВЛВ. Антикоррозийное порошковое покрытие позволяет использовать люк «Формат КН» в помещениях с высокой влажностью.

Замок CombiTOUCH®

Магнитно-нажимной замок CombiTOUCH® – запатентованная разработка ППК «Практика», созданная специально для люков под плитку, обладает большой силой выталкивания и гарантированно открывает любую тяжелую дверцу люка.

Система регулировки

Упрощенная система регулировки, используемая в люках «Формат КН», позволяет регулировать положение дверцы только по вертикали – этого достаточно, чтобы устранить любое провисание дверцы.

Размеры

Размерный ряд стальных люков «Формат КН» с распашной дверцей начинается от 200х200 мм и заканчивается люками шириной 600 и высотой 1 200 мм. Такая линейка размеров позволяет подобрать люк под любой проём.