

Люки под плитку «Формат МН»

Стальные люки под плитку со сдвижной дверцей

«Формат МН» – небольшой размерный ряд люков со сдвижной дверцей от производителя «ППК «Практика». Отличие от люков со сдвижной дверцей «Евроформат ЕСКР» заключается в использовании стального профиля, вместо алюминиевого. Наиболее часто эти люки устанавливают под ванну для контроля за сливом.

Стальная рама люка

Рама люка сварена из стального профиля 20x40 мм, окрашенного порошковой краской белого цвета. Аргонно-дуговая сварка обеспечивает достаточную жесткость и геометрические пропорции рамы, а порошковая окраска защищает от коррозии.

Штампованная трехзвенная петля

Трехзвенная петля люка «Формат МН» позволяет открыть люк в ограниченном пространстве: требуется всего 10-12 см свободного пространства перед дверцей. Штампованные элементы петли обладают достаточной жесткостью, чтобы дверцу люка можно было отделывать любыми облицовочными материалами толщиной до 15 мм.

Дверца люка

Дверца люка «Формат МН» сделана по принципу «сэндвич» из стального листа и закрепленного на нем листа ГВЛВ, на который впоследствии и наклеивается плитка, мозаика, природный камень и т.д.

Замок CombiTOUCH®

Как и все люки под плитку от «ППК «Практика», «Формат МН» оборудован магнитно-нажимным замком CombiTOUCH®, благодаря которому дверца удерживается в закрытом состоянии без использования каких-либо защелок, что полностью исключает возможность заклинивания дверцы.

Система регулировки

Простая система регулировки люка «Формат МН» позволяет регулировать положение дверцы по вертикали – этого более чем достаточно для люка со сдвижной дверцей.

Порошковая окраска

Порошковая окраска люка полимерным покрытием с высокими защитными свойствами происходит под температурой до 200° С. Такое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и воздействия агрессивных факторов, что дает возможность устанавливать эти люки в помещениях с повышенной влажностью.

Размеры

Стальные люки «Формат МН» со сдвижной дверцей изготавливаются в следующих размерах: 400x400, 400x500, 500x400, 500x500 мм.